Isoacryl 3-D (500 ml / 125 ml)

Fecha de creación: 22.09.2026
Revisado el:



Botella de 500 ml con pulverizador



Botella con pulverizador de 125 ml

Aplicación

Agitar antes de usar! Cerrar bien después de usar!

Rociar con moderación y de manera uniforme los modelos de plástico impresos en 3D, antes de aplicar resinas protésicas u ortodónticas (autopolimerizables, PMMA), a una distancia de entre 15 y 20 cm. Mientras tanto, girar el modelo dentro de la nube de pulverización. Si se forman charcos, se debe secar el modelo con cuidado con aire comprimido. Como alternativa, el aislamiento también se puede aplicar con pincel. Para garantizar la cobertura completa de la superficie y aumentar el efecto aislante, se recomienda aplicar una segunda capa. Una vez seco (aprox. 1-2 min.), aplicar el plástico lo antes posible. (Los socavados, así como las ranuras de presión, deben rellenarse antes de aplicar el aislante. De este modo, los objetos de plástico podrán desmoldarse fácilmente y sin dejar residuos una vez endurecidos. A continuación, la limpieza puede realizarse con los productos habituales (por ejemplo, con un limpiador a vapor o un aparato de ultrasonidos).

Medidas de protección

- Llevar guantes de protección
- Mantener alejado del calor, superficies calientes, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- Utilizar sólo en locales bien ventilados
- Evitar la inhalación de vapores
- Lavar a fondo después de usar
- Para más información, consulte la FDS

Propiedades

Isoacryl 3-D garantiza un aislamiento fiable entre las resinas de impresión 3D y las resinas dentales convencionales (por ejemplo, materiales PMMA, autopolímeros).

- Líquido y vapores altamente inflamables!
- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Almacenamiento

- Almacenamiento conforme a la normativa sobre almacenamiento de líquidos inflamables (VdF).
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado a temperaturas entre +18°C (+64,4°F) y +25°C (+77°F).
- Caducidad sin abrir 24 meses.
- Mantener el envase bien cerrado.

Eliminación de residuos

Eliminación de acuerdo con la normativa oficial.

DFS-Diamon GmbH
Ländenstrasse 1
93339 Riedenburg
Alemania

Rev. 09/26