

Okklean e Telescan

Ambito d'uso:

Per uso extraorale!

Spray occlusale per visualizzare i precontatti e per l'adattamento di corone e ponti.

Telescan per l'adattamento di lavori telescopici e con attacchi e per rendere opache le superfici lucide prima di una scansione.

Modo d'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di 3-10 cm. Procedere con spruzzi brevi e intermittenti ruotando allo stesso tempo l'oggetto da trattare. Non è necessaria l'applicazione di uno strato coprente. Semplice da eliminare con un pennello, con vapore o sotto acqua corrente. Non macchia il gesso.

Qualità:

Spray ultrafine. A differenza di altri spray occlusali, Okklean e Telescan non sono solubili in acqua; in questo modo non è possibile che il gesso si macchi per assorbimento di acqua colorata.

Fattori di rischio:

Evitare di inalare lo spray.

Conservazione:

- Il recipiente è sotto pressione.
- Non esporre ai raggi diretti del sole, pericolo di esplosione.
- Proteggere dalle temperature superiori ai 50°C.

Smaltimento:

Come rifiuti generici di laboratorio (alluminio).

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14