

Spray siliconic

Aplicare:

Agitați puternic înainte de utilizare!

Spray-ul siliconic DFS este un separator universal cu pulverizare extrem de fină pentru izolarea perechilor de material identice sau diferite, printre altele gips/plastic, gips/cauciuc (bază model), gips/metal (curățarea resp. protejarea împotriva contaminării articuloarelor), gips/ceară, gips/gips (modele split-cast). Are utilizări multiple în laboratorul dentar și nu este adecvat pentru aplicații intraorale.

Recomandăm pulverizarea intermitentă a obiectului de la o distanță de cca. 10 cm. De cele mai multe ori ajunge o singură aplicare. În cazul izolării bazale a coroanelor dentare ancorate recomandăm o a doua aplicare înainte de producerea bazei modelului, deoarece primul strat este absorbit adesea de gips. Mai mult, siliconul previne abraziunea punctelor de contact ocluzale în gips în timpul mișcărilor din articulator.

Se va evita aglomerarea sprayului pe suprafețe.

Siliconul menține elasticitatea cauciucului, (de ex. șabloanele de bază pentru modele, garniturile vaselor de presiune, o-ringurile) și previne uscarea și fragilizarea materialelor din cauciuc.

Măsuri de protecție:

- A se feri de surse de flacără.
- Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție
- Nu folosiți apă pentru stingere .
- Asigurați aerisirea suficientă a încăperii.
- Nu inhalați vaporii de spray.
- Eliminați ca deșeu special.
- Nu permiteți pătrunderea în canalizare.

Proprietăți:

Inflamabil

Depozitare:

epozitați la rece sau temperatura camerei.

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 09/14